


# PV10

## Post Visit

Powered By RFID Technology

### سیستم گشت و نگهبانی



PV10 این اطمینان را به شما می دهد که نگهبان بطور منظم و سر وقت در محل نگهبانی خود حاضر خواهد شد.

### ویژگی ها

- مجهز به ریدر RFID LF (134.2KHZ or 125KHZ)
- ثبت خودکار زمان بازرسی با خواندن تگ RFID
- امکان ذخیره سازی اطلاعات برای بیش از ۲۵۰,۰۰۰ نقطه بازدید (Check-Point)
- دارای نرم افزار کاربردی با امکانات متنوع
- دارای Windows DLL برای توسعه برنامه های اختصاصی
- مجهز به چراغ قوه
- کوچک و سبک
- ساده و کارآمد

### کاربردها

- بازدیدهای دوره ای و چشمی
- دستگاه حضور و غیاب قابل حمل
- بازرسی های فنی و حفاظتی
- گشت و نگهبانی
- خدمات پستی



**TAPCO**  
TARASHE PARDAZE POOYA

## مشخصات PV10-V20

### سیستم

32bit ARM Cortex-M3, 100MHZ	پردازنده
بیش از ۲۵۰,۰۰۰ رکورد	تعداد رکورد ذخیره شده (سریال تک ۱۶ رقم، تاریخ YYYYMMDD و ساعت HHMMSS)
نگهداری تاریخ و ساعت واقعی	زمان
یک کلید: روشن-خاموش/خواندن تک/چراغ قوه	صفحه کلید
دو LED: سبز برای OK، قرمز برای POWER	نمایش
از نوع LED	چراغ قوه
بازر، ویبراتور	صدا، لرزش

### تغذیه

Li-ion 3.7V/1000mAh قابل شارژ از نوع	باتری
Adaptor 5V/ 1A USB 5V	آداپتور/ شارژر
در حالت Standby: بیش از ۵ سال در حالت کار: خواندن بیش از ۴۰۰۰۰ تک (یا ۲۵ ساعت خواندن مداوم تک)	مدت زمان کار با باتری پر
۱۰ سال	مدت نگهداری اطلاعات
خاموش شدن خودکار (Auto Power Off) خاموش شدن هنگام پایین بودن ولتاژ باتری	مدیریت تغذیه

### ارتباطات

RFID LF 134.2KHZ Reader RFID LF 125KHZ Reader	ریدر
برای ارتباط با کامپیوتر و شارژ باتری	miniUSB

### مشخصات فیزیکی

107*50*23 mm (ضخامت×عرض×طول)	اندازه
ABS	جنس جعبه
90g (با باتری)	وزن
-20 ~ 55 °C	درجه حرارت کار
-30 ~ 70 °C	درجه حرارت نگهداری
20 ~ 95% RH	رطوبت

### نرم افزار

نرم افزار مدیریت گشت و نگهداری (سروش)

### امکانات توسعه نرم افزار

Windows DLL

C Libraries

### متعلقات

کیف حمل (اختیاری)

ریدر (RFID LF (125KHZ or 134.2KHZ)

آداپتور (5V/ 1A)

کابل Mini USB

## One Year Warranty , Five Years After Sales Services